

Тестовые задания
для аттестации мастеров производственного обучения
по профессии
«Портной».

- 1 **Один элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя проколами материала иглой называется:**
 - а) Строчка
 - б) Стежок
 - в) Шов
 - г) Длина стежка
- 2 **Какие ручные стежки относятся к стежкам и временного и постоянного назначения?**
 - а) Крестообразные
 - б) Прямые
 - в) Косые
 - г) Петлеобразные
- 3 **Расстояние от строчки до среза детали – это:**
 - а) Частота строчки
 - б) Ширина шва
 - в) Длина стежка
 - г) Ширина строчки
- 4 **Какой шов относится к виду краевых швов?**
 - а) Запошивочный
 - б) Обтачной в кант
 - в) Настрочной
 - г) Рельефный
- 5 **Постоянное соединение двух деталей, наложенных краем одна на другую, с открытым или закрытым срезами – это:**
 - а) Стачивание
 - б) Притачивание
 - в) Настрачивание
 - г) Застрачивание
- 6 **Чему равна ширина шва обтачивания деталей?**
 - а) 1,5 – 2,0 см
 - б) 0,5 – 0,7 см
 - в) 0,9 – 1,0 см
 - г) 1,2 – 1,5 см

- 7 **Уменьшение толщины шва или края детали посредством утюга или прессы – это:**
- а) Разутюживание
 - б) Приутюживание
 - в) Сутюживание
 - г) Проутюживание
- 8 **Линия полузаноса – это:**
- а) Линия середины спинки
 - б) Линия середины полочки
 - в) Край борта полочки
 - г) Линия перегиба лацкана
- 9 **Какой срез отсутствует в деталях кроя воротника?**
- а) Срез отлета
 - б) Срез конца воротника
 - в) Срез стойки
 - г) Срез низа воротника
- 10 **При соединении каких деталей производится операция втачивания?**
- а) Воротника с горловиной
 - б) Верхнего воротника с нижним
 - в) Рукава с проймой
 - г) Кокетки с полочкой
- 11 **Установить правильную технологическую последовательность обработки прямой юбки**
- а) Обработка низа юбки
 - б) Обработка застежки
 - в) Обработка верхнего среза поясом
 - г) Обработка боковых срезов
 - д) Обработка вытачек
 - е) Обработка шлицы
- 12 **От чего зависит длина пояса при обработке верхнего среза юбок или брюк?**
- а) Длины верхнего среза юбок или брюк
 - б) Обхвата талии
 - в) Ширины ткани
 - г) Все ответы верны
- 13 **Какие утюжительные операции производят при обработке пояса?**
- а) Сутюживание сгиба пояса
 - б) Проутюживание пояса
 - в) Оттягивание срезов пояса
 - г) Сутюживание срезов пояса

- 14 **Назовите ручную операцию соединения пояса с верхним срезом юбки или брюк**
- а) Наметывание
 - б) Приметывание
 - в) Вметывание
 - г) Сметывание
- 15 **Какие срезы подвергаются наибольшему оттягиванию при ВТО деталей кроя брюк?**
- а) Шаговые
 - б) Средние срезы задних половинок
 - в) Боковые
 - г) Средние срезы передних половинок
- 16 **Какие срезы в брюках стачивают двумя машинными строчками?**
- а) Боковые
 - б) Шаговые
 - в) Средние
 - г) Все срезы
- 17 **Установить правильную технологическую последовательность обработки брюк**
- а) Обработка боковых срезов
 - б) Обработка низа брюк
 - в) Обработка шаговых срезов
 - г) ВТО деталей кроя брюк
 - д) Обработка застежки
 - е) Обработка верхнего среза
 - ж) Обработка среднего среза
- 18 **Как стачивают складки в юбке на уровне контрольного знака?**
- а) С закруглением
 - б) Под углом
 - в) Прямо с закрепкой
 - г) Все ответы верны
- 19 **При намеловке прорезного кармана с настрочной листочкой расстояние между вертикальными линиями равно:**
- а) 3,0 см
 - б) 1,0 см
 - в) 0,5 см
 - г) 2,5 см

- 20 **Какая деталь отсутствует при обработке прорезного кармана с настрочной листочкой?**
а) Подкладка кармана
б) Подзор
в) Листочка
г) Прокладка в листочку
- 21 **Какая деталь отсутствует при обработке настрочной планки?**
а) Основное изделие
б) Планка
в) Долевик
г) Прокладка
- 22 **Каким швом не соединяют кокетки с изделием?**
а) Стачным

б) Накладным
в) Настрочным
г) Обтачным
- 23 **Какая деталь жилета на подкладке дублируются частично?**
а) Полочка
б) Подборт
в) Спинка
г) Обтачка
- 24 **При обработке жилета подкладка по пройме...**
а) Совпадает со срезом проймы верха
б) Располагается выше среза проймы верха на 0,2 см
в) Не доходит до среза проймы верха на 0,2 см
г) Все ответы верны
- 25 **С какой стороны приметывается прокладка при обработке горловины обтачкой в изделиях из прозрачной ткани?**
а) С изнаночной стороны
б) Со стороны обтачки
в) С лицевой стороны
г) С любой стороны

- 26 **При обработке низа рукава притачными манжетами относительно какой линии располагают симметрично концы манжет?**
а) Нижнего шва рукава
б) Локтевого переката
в) Переднего переката
г) В любом месте
- 27 **Как располагают долевую нить при выкраивании подкройной обтачки?**
а) Поперек обтачки
б) Вдоль обтачки
в) По направлению долевой нити основы
г) По косой линии
- 28 **Установить правильную технологическую последовательность обработки втачного рукава**
а) Проверка правильности вметывания
б) Втачивание рукава
в) Прокладывание строчки для образования сборки
г) Вметывание рукава
д) Обметывание
- 29 **Когда производится обработка плечевых срезов жилета на подкладке?**
а) До обработки бортов полочек подбортами
б) После обработки бортов полочек подбортами
в) После обработки бортов и пройм полочек
г) Все ответы верны
- 30 **Как называется участок борта между концом воротника и краем борта?**
а) Раскеп
б) Отлет
в) Уступ
г) Конец борта
- 31 **Припуски шва втачивания нижнего воротника в горловины и шва стачивания верхнего воротника с подбортами...**
а) Разутюживаются
б) Заутюживаются
в) Скрепляются между собой
г) Не скрепляются между собой
- 32 **На каких участках допускаются надставки к подбортам жакета?**
а) На месте расположения петли
б) Ниже уровня первой петли на 3,0 см
в) Выше уровня первой петли
г) Надставка менее 5, 0 см
- 33 **Каким способом обрабатывается край борта жакета?**
а) «В чистый край»
б) Обтачным швом
в) Отделочной строчкой
г) Швом вподгибку

- 34 **Какую влажно – тепловую обработку производят после обтачивания бортов подбортами?**
а) Заутюживание шва обтачивания
б) Разутюживание шва обтачивания
в) Приутюживание шва обтачивания
г) Не производят влажно – тепловую обработку
- 35 **Назовите первую операцию при обработке двухшовного втачного рукава с нижней половинкой в жакете**
а) Обработка локтевого среза
б) Притачивание подкладки по низу рукава
в) Обработка переднего среза
г) Дублирование низа рукава
- 36 **Удаление лас - это**
а) Проутюживание
б) Декатирование
в) Отпаривание
г) Приутюживание
- 37 **Как называется участок борта от перегиба борта до края?**
а) Отворот
б) Лацкан

в) Раскеп
г) Отлет
- 38 **Во сколько раз длина оборки в изделиях из х/б тканей больше линии притачивания ?**
а) 1,5 раза
б) 2 раза
в) 2,5 раза
г) 3 раза
- 39 **Влажно – тепловая обработка материала паром и просушивание для предотвращения последующей усадки – это:**
а) Отпаривание
б) Декатирование
в) Проутюживание
г) Приутюживание
- 40 **Машина какого класса применяется для выполнения обметочных строчек?**
а) 97 класс
б) 51 – А класс
в) 1022 класс
г) 2222 класс

- 41 **Технологическая последовательность какого изделия аналогична последовательности обработки горловины и проймы цельнокроеной обтачкой?**
а) Жакета на подкладке
б) Жилета на подкладке
в) Сарафана
г) Нет аналогичной обработки
- 42 **Какой вид контроля продукции не относится к операционному контролю?**
а) Самоконтроль
б) Межоперационный
в) Взаимоконтроль
г) Периодический
- 43 **При проверке качества вметывания рукавов не должно быть:**
а) Рукава должны закрывать 2/3 длины боковых карманов
б) Рукава должны располагаться отвесно
в) Линии передних перекатов должны быть параллельны линии полузаноса
г) Поперечная нить(уточная) должна располагается наклонно в сторону полочки
- 44 **Сущностью клеевого метода обработки одежды является:**
а) Уменьшение массы изделия
б) Повышение производительности труда

в) Повышение формоустойчивости
г) Все ответы верны
- 45 **Какое требование не предъявляется к клеевым материалам?**
а) Красивый внешний вид
б) Прочность
в) Эластичность и гибкость
г) Устойчивость к химической чистке
- 46 **Какой из перечисленных видов ремонта относится к среднему ремонту?**
а) Перешивание детской одежды из взрослой
б) Пришивание оторванных деталей
в) Изменение длины изделия
г) Соединение распоровшихся швов
- 47 **К каким видам дефектов относится расхождение полочек внизу или чрезмерный заход их одна на другую?**
а) Дефекты конструкции
б) Дефекты обработки
в) Дефекты конструкции и обработки
г) Текстильные дефекты

- 48 **Что не относится к режимам влажно – тепловой обработки?**
а) Температура нагрева гладильной поверхности
б) Увлажнение
в) Давление прессования
г) Декатирование
- 49 **Чему равна оптимальная температура нагрева гладильной поверхности при обработке изделий из натуральной шерсти?**
а) 140
б) 160
в) 180
г) 150
- 50 **Машина какого класса применяется для изготовления петель?**
а) 85 класса
б) 25 - А класса
в) 51 – А класса
г) 27 класса

